

IDRETA[®] POWER

**MACCHINE A BASSE/BASSISSIME PORTATE
CON PRE-RISCALDAMENTO DELL'ACQUA
ED "E-BOOST" FINALE DI TEMPERATURA
CON CALDAIE TOTALMENTE ELETTRICHE**

**LOW/VERY LOW FLOW RATE MACHINES
WITH WATER PRE-HEATING
AND FINAL TEMPERATURE "E-BOOST"
WITH TOTAL ELECTRIC BOILERS**



IDRETApower 20.04

- Tecnologia "IDRETA S.W.S. system" con getto ad acqua calda micro-nebulizzata
- Brevetto "IDRO E-BOOST system" di pre-riscaldamento elettrico dell'acqua
- Serbatoio interno pre-riscaldamento acqua
- Regolazione della pressione d'acqua in uscita
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Ruote antitraccia e freno
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 3 anni sul corpo caldaia inox 304

- "IDRETA S.W.S. system" micro-nebulized hot water jet technology
- "IDRO E-BOOST system" patent for electric water pre-heating
- Water pre-heating internal tank
- Adjustable water outlet pressure
- Stainless steel 304 construction and panels
- Non-marking wheels + brake
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 3 years warranty on boiler body stainless steel 304

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni disponibili (altre a richiesta):
Available power supplies (others on request):

230 V / ~3 / 60 Hz / ~12 A
400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ~7 A

Potenza totale installata:
Power output:

4,75 kW

Potenza motore:
Power output motor:

0,75 kW

Potenza riscaldamento:
Heating power:

4,0 kW (in pressione | in pressure)
1,5 kW (pre-riscaldamento | pre-heating)

Pressione acqua:
Water pressure:

70 ÷ 140 bar
regolabile | adjustable

Portata d'acqua e incremento di temperatura:
Water flow rate and heat increase value:

1,0 l/min +59 °C 1,4 l/min +42 °C 2,0 l/min +30 °C

Temperatura di entrata acqua (max):
Inlet water temperature (max):

60 °C

Temperatura acqua in serbatoio (max):
Water temperature in tank (max):

60 °C

Termostato di sicurezza su caldaia:
Safety thermostat on boiler:

90 °C

Temperatura di uscita/esercizio (max):
Operating temperature (max):

90 °C *

Serbatoio interno acqua:
Internal reserve tank:

≈25 l

Livello acustico:
Acoustic level:

49 dB @ 1 m | 41 dB @ 5 m

Lunghezza cavo, misure e peso:
Power cord length, dimensions and weight:

5 m | 55 x 48 x 64 cm | ≈44 kg

*La temperatura effettiva raggiungibile dipende da temperatura acqua pre-riscaldata, potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.
*Operating temperature depends on water pre-heated temperature, heating power and nozzle used.

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



Tubo alta pressione (10 m)

High pressure hose (10 m)



Pistola alta pressione

High pressure spray gun



Lancia alta pressione (70 cm)

High pressure lance (70 cm)



Ugello ventaglio con filtro

Fan jet nozzle with filter



Lancia flessibile (1 m)

Flexible lance (1 m)

ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



**Lancetta alta pressione
25 cm**

High pressure lance
25 cm



Filtro alta pressione

High pressure filter in-line