

IKAcUBE

IDROPULTRICE AD ACQUA CALDA
CON CALDAIE ELETTRICHE PER IL RISCALDAMENTO
IMMEDIATO DELL'ACQUA IN ALTA PRESSIONE
E SERBATOIO INTERNO DI ACQUA

HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
WITH TOTAL ELECTRIC BOILERS
FOR IMMEDIATE WATER HEATING IN HIGH PRESSURE
AND INTERNAL WATER TANK



IKAcube 30.10 AR

- Brevetto "IDROELECTRIC system" di riscaldamento elettrico diretto dell'acqua in pressione
- Serbatoio interno per autonomia di funzionamento
- PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
- Accumulatore a membrana su impianto idraulico
- Regolazione della pressione acqua in uscita
- Manometro in uscita acqua in alta pressione
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Ruote antitraccia e freno
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 3 anni sul corpo caldaia inox 304
- "IDROELECTRIC system" patent for electric direct water heating in pressure
- Internal water tank for independent operation
- Internal PLC controls functions and safety features
- Accumulator on hydraulic circuit
- Adjustable water outlet pressure
- Pressure gauge on high pressure water outlet
- Stainless steel 304 construction and panels
- Non-marking wheels + brake
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 3 years warranty on boiler body stainless steel 304

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni disponibili (altre a richiesta): Available power supplies (others on request):	230 V / ~1 / 60 Hz / ≈50 A 230 V / ~3 / 60 Hz / ≈29 A 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ≈16 A
Potenza totale installata: Power output:	11,5 kW
Potenza motore: Power output motor:	1,5 kW
Potenza riscaldamento: Heating power:	10,0 kW
Pressione acqua: Water pressure:	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable
Portata d'acqua e incremento di temperatura: Water flow rate and heat increase value:	2,0 l/min +74 °C 2,8 l/min +55 °C
Temperatura di entrata acqua (max): Inlet water temperature (max):	40 °C (60 °C a richiesta on request)
Termostato di sicurezza su caldaia: Safety thermostat on boiler:	90 °C
Temperatura di uscita/esercizio (max): Operating temperature (max):	90 °C *
Serbatoio interno acqua: Internal reserve tank:	44 l
Livello acustico: Acoustic level:	49 dB @ 1 m 41 dB @ 5 m
Lunghezza cavo, misure e peso: Power cord length, dimensions and weight:	5 m 61 x 95 x 80 cm ≈82 kg

*La temperatura effettiva raggiungibile dipende da temperatura acqua in entrata, potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.
*Operating temperature depends on water inlet temperature, heating power and nozzle used.

IKACUBE

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



Tubo alta pressione (10 m)

High pressure hose (10 m)



Pistola alta pressione

High pressure spray gun



Lancia alta pressione (90 cm)

High pressure lance (90 cm)



Ugello ventaglio

Fan jet nozzle

ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



Avvolgitubo automatico

Automatic hose reel



Avvolgitubo manuale

Manual hose reel