

# PWRcube

IDROPULTRICE AD ACQUA CALDA  
CON PRE-RISCALDAMENTO DELL'ACQUA  
ED "E-BOOST" FINALE DI TEMPERATURA  
CON CALDAIE TOTALMENTE ELETTRICHE

HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER  
WITH WATER PRE-HEATING  
AND FINAL "E-BOOST" TEMPERATURE  
WITH TOTAL ELECTRIC BOILERS

## PWRcube 200.38



- Brevetto "IDRO E-BOOST system" di pre-riscaldamento elettrico dell'acqua
- Serbatoio interno pre-riscaldamento acqua
- PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
- Regolazione della pressione d'acqua in uscita
- Manometro in uscita acqua in alta pressione
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Ruote antitraccia e freno
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 3 anni sul corpo caldaia inox 304

- "IDRO E-BOOST system" patent for electric water pre-heating
- Water pre-heating internal tank
- Internal PLC controls functions and safety features
- Adjustable water outlet pressure
- Pressure gauge on high pressure water outlet
- Stainless steel 304 construction and panels
- Non-marking wheels + brake
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 3 years warranty on boiler body stainless steel 304

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni disponibili (altre a richiesta):  
Available power supplies (others on request):

400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ~63 A

Potenza totale installata:  
Power output:

43,5 kW

Potenza motore:  
Power output motor:

5,5 kW

Potenza riscaldamento:  
Heating power:

38,0 kW (in pressione | in pressure)  
15,0 kW (pre-riscaldamento | pre-heating)

Pressione acqua:  
Water pressure:

70 ÷ 150 bar  
regolabile | adjustable

Portata d'acqua e incremento di temperatura:  
Water flow rate and heat increase value:

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11,1 l/min<br>+34 °C | 12,6 l/min<br>+31 °C | 14,0 l/min<br>+29 °C |
|----------------------|----------------------|----------------------|

Temperatura di entrata acqua (max):  
Inlet water temperature (max):

60 °C

Temperatura acqua in serbatoio (max):  
Water temperature in tank (max):

60 °C

Termostato di sicurezza su caldaia:  
Safety thermostat on boiler:

90 °C

Temperatura di uscita/esercizio (max):  
Operating temperature (max):

90 °C \*

Serbatoio interno acqua:  
Internal reserve tank:

≈88 l or ≈176 l

Livello acustico:  
Acoustic level:

49 dB @ 1 m | 41 dB @ 5 m

Lunghezza cavo, misure e peso:  
Power cord length, dimensions and weight:

4 m | 90 x 140 x 95 cm | ≈178 kg

\*La temperatura effettiva raggiungibile dipende da temperatura acqua pre-riscaldata, potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.  
\*Operating temperature depends on water pre-heated temperature, heating power and nozzle used.

# PWRCUBE

## KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



**Tubo alta pressione (10 m)**

High pressure hose (10 m)



**Pistola alta pressione**

High pressure spray gun



**Lancia alta pressione (90 cm)**

High pressure lance (90 cm)



**Ugello ventaglio**

Fan jet nozzle

## ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



**Lancia schiuma con serbatoio**

Foam lance with detergent cup



**Avvolgitubo automatico**

Automatic hose reel



**Spazzola rotante per superfici  
ø30 cm**

Rotating surface cleaner  
ø30 cm



**Spazzola rotante per superfici  
ø11 cm**

Rotating surface cleaner  
ø11 cm



**Ugello rotante**

Rotojet nozzle



**Ugello coajet**

Coajet nozzle



**Regolatore di pressione Variopress**

Variopress pressure adjuster



**Testina rotante "Spin wash"**

"Spin wash" rotating head