

PWRCUBE

IDROPULTRICE AD ACQUA CALDA
CON PRE-RISCALDAMENTO DELL'ACQUA
ED "E-BOOST" FINALE DI TEMPERATURA
CON CALDAIE TOTALMENTE ELETTRICHE

HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
WITH WATER PRE-HEATING
AND FINAL "E-BOOST" TEMPERATURE
WITH TOTAL ELECTRIC BOILERS

PWRCube 80.09



- Brevetto "IDRO E-BOOST system" di pre-riscaldamento elettrico dell'acqua
- Serbatoio interno pre-riscaldamento acqua
- PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
- Regolazione della pressione d'acqua in uscita
- Manometro in uscita acqua in alta pressione
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Ruote antitraccia e freno
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 3 anni sul corpo caldaia inox 304

- "IDRO E-BOOST system" patent for electric water pre-heating
- Water pre-heating internal tank
- Internal PLC controls functions and safety features
- Adjustable water outlet pressure
- Pressure gauge on high pressure water outlet
- Stainless steel 304 construction and panels
- Non-marking wheels + brake
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 3 years warranty on boiler body stainless steel 304

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni disponibili (altre a richiesta):
Available power supplies (others on request):

230 V / ~3 / 60 Hz / ~28 A
400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ~16 A

Potenza totale installata:
Power output:

11,2 kW

Potenza motore:
Power output motor:

2,2 kW

Potenza riscaldamento:
Heating power:

9,0 kW (in pressione | in pressure)
10,0 kW (pre-riscaldamento | pre-heating)

Pressione acqua:
Water pressure:

70 ÷ 150 bar
regolabile | adjustable

Portata d'acqua e incremento di temperatura:
Water flow rate and heat increase value:

4,0 l/min +33 °C 5,5 l/min +24 °C 6,9 l/min +19 °C

Temperatura di entrata acqua (max):
Inlet water temperature (max):

60 °C

Temperatura acqua in serbatoio (max):
Water temperature in tank (max):

60 °C

Termostato di sicurezza su caldaia:
Safety thermostat on boiler:

90 °C

Temperatura di uscita/esercizio (max):
Operating temperature (max):

90 °C *

Serbatoio interno acqua:
Internal reserve tank:

~44 l

Livello acustico:
Acoustic level:

49 dB @ 1 m | 41 dB @ 5 m

Lunghezza cavo, misure e peso:
Power cord length, dimensions and weight:

4 m | 75 x 95 x 80 cm | ~85 kg

*La temperatura effettiva raggiungibile dipende da temperatura acqua pre-riscaldata, potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.
*Operating temperature depends on water pre-heated temperature, heating power and nozzle used.

PWRCUBE

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



Tubo alta pressione (10 m)

High pressure hose (10 m)



Pistola alta pressione

High pressure spray gun



Lancia alta pressione (90 cm)

High pressure lance (90 cm)



Ugello ventaglio

Fan jet nozzle

ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



Lancia schiuma con serbatoio

Foam lance with detergent cup



Avvolgitubo automatico

Automatic hose reel



**Spazzola rotante per superfici
ø30 cm**

Rotating surface cleaner
ø30 cm



**Spazzola rotante per superfici
ø11 cm**

Rotating surface cleaner
ø11 cm



Ugello rotante

Rotojet nozzle



Ugello coajet

Coajet nozzle



Regolatore di pressione Variopress

Variopress pressure adjuster