

VAPOR2UO

**GENERATORE DI VAPORE INDUSTRIALE
PER SANIFICARE E "STERILIZZARE"
CON VAPORE IN MEDIA PRESSIONE
E SERBATOIO INTERNO DI ACQUA**

**INDUSTRIAL STEAM GENERATOR
FOR A COMPLETE SANITIZING AND "STERILIZING"
WITH MEDIUM PRESSURE STEAM
AND INTERNAL WATER TANK**



vapor2UO 40.25 AR

- Vapore continuo a temperatura costante, secco o bagnato
- Pronto al lavoro in un paio di minuti
- Vapore testato da "Fondazione Edmund Mach"
- Serbatoio interno per autonomia di funzionamento
- PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Ruote antitraccia e freno
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 6 anni sul corpo caldaia inox 304

- Continuous steam flow at constant temperature, dry or wet
- Ready to work in a couple of minutes
- Steam tested by "Fondazione Edmund Mach"
- Internal water tank for independent operation
- Internal PLC controls functions and safety features
- Stainless steel 304 construction and panels
- Non-marking wheels + brake
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 6 years warranty on boiler body stainless steel 304

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni disponibili (altre a richiesta):
Available power supplies (others on request):

400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ~37 A

Potenza totale installata:
Power output:

25,6 kW

Potenza motore-pompa:
Power output motor-pump:

0,6 kW

Potenza riscaldamento:
Heating power:

25,0 kW

Pressione vapore (max):
Steam pressure (max):

4,0 bar

Volume vapore (medio):
Steam volume (average):

40 kg/h

Temperatura di entrata acqua (max):
Inlet water temperature (max):

35 °C

Termostato di lavoro:
Work thermostat:

160 °C

Termostato di sicurezza su caldaia:
Safety thermostat on boiler:

170 °C

Temperatura di uscita/esercizio vapore:
Operating steam temperature:

~140 °C

Serbatoio interno acqua:
Internal reserve tank:

~25 l

Livello acustico:
Acoustic level:

38 dB @ 1 m | 36 dB @ 5 m

Lunghezza cavo, misure e peso:
Power cord length, dimensions and weight:

5 m | 58 x 65 x 87 cm | ~64 kg

VAPOR2UO

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



Tubo vapore (4 m)

Steam hose (4 m)



Pistola vapore

Steam gun



Lancia vapore (70 cm)

Steam lance (70 cm)



Ugello vapore

Steam nozzle

ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



**Tubi vapore
(6-8-10 m)**

Steam hose
(6-8-10 m)



**Attacchi
Garolla-DIN-Triclamp**

Garolla-DIN-Triclamp
attaches



**Diffusore per barrique con maniglia
con attacco Garolla-DIN-Triclamp**

Steam diffuser for barrels with handle
with Garolla-DIN-Triclamp attach