

# VAPOR ONE

**GENERATORE DI VAPORE INDUSTRIALE  
PER SANIFICARE E "STERILIZZARE"  
CON VAPORE IN BASSA PRESSIONE  
E SERBATOIO INTERNO DI ACQUA**

**INDUSTRIAL STEAM GENERATOR  
FOR A COMPLETE SANITIZING AND "STERILIZING"  
WITH LOW PRESSURE STEAM  
AND INTERNAL WATER TANK**



## vaporONE 16.10 AR

- Vapore continuo a temperatura costante
  - Pronto al lavoro in un paio di minuti
  - Vapore testato da "Fondazione Edmund Mach"
  - Serbatoio interno per autonomia di funzionamento
  - PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
  - Struttura e pannelli in acciaio inox 304
  - Ruote antitraccia e freno
  - Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
  - Garanzia 6 anni sul corpo caldaia inox 304
- 
- Continuous steam flow at constant temperature,
  - Ready to work in a couple of minutes
  - Steam tested by "Fondazione Edmund Mach"
  - Internal water tank for independent operation
  - Internal PLC controls functions and safety features
  - Stainless steel 304 construction and panels
  - Non-marking wheels + brake
  - Screwable electric heating elements stainless steel 316L
  - 6 years warranty on boiler body stainless steel 304

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

**Alimentazioni disponibili (altre a richiesta):**  
Available power supplies (others on request):

230 V / ~1 / 60 Hz / ~44 A  
230 V / ~3 / 50-60 Hz / ~26 A  
400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ~15 A

**Potenza totale installata:**  
Power output:

10,2 kW

**Potenza motore-pompa:**  
Power output motor-pump:

0,2 kW

**Potenza riscaldamento:**  
Heating power:

10,0 kW

**Pressione vapore (max):**  
Steam pressure (max):

2,0 bar

**Volume vapore (medio):**  
Steam volume (average):

16 kg/h

**Temperatura di entrata acqua (max):**  
Inlet water temperature (max):

35 °C

**Termostato di lavoro:**  
Work thermostat:

160 °C

**Termostato di sicurezza su caldaia:**  
Safety thermostat on boiler:

170 °C

**Temperatura di uscita/esercizio vapore:**  
Operating steam temperature:

~120 °C

**Serbatoio interno acqua:**  
Internal reserve tank:

~25 l

**Livello acustico:**  
Acoustic level:

38 dB @ 1 m | 36 dB @ 5 m

**Lunghezza cavo, misure e peso:**  
Power cord length, dimensions and weight:

5 m | 58 x 65 x 87 cm | ~45 kg

# VAPOR 1 NE

## KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



**Tubo vapore (4 m)**

Steam hose (4 m)



**Valvola farfalla**

Butterfly valve

## ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



**Tubi vapore  
(6-8-10 m)**

Steam hose  
(6-8-10 m)



**Attacchi  
Garolla-DIN-Triclamp**

Garolla-DIN-Triclamp  
attaches



**Diffusore per barrique con maniglia  
con attacco Garolla-DIN-Triclamp**

Steam diffuser for barrels with handle  
with Garolla-DIN-Triclamp attach